T-2

RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

A T–2 is egy kétcsatornás, 433 MHZ–s SATEL vevőkkel történő használatra készült távvezérlő. A felületi akusztikai hullám (SAW) kerámia rezonátor alkalmazásának köszönhetően megbízható működés és zavaró jelekkel szembeni védelem jellemzi. Az adó és vevő közötti átvitel KEELOQ dinamikus ugrókódos technológia alkalmazásával kerül továbbításra. Ez a kódolási fajta magasfokú biztonságot, másolás, illetve illetéktelenek általi működtetéssel szembeni védelmet garantál.

Az eszköz, a környezeti körülmények változásaival szemben védelmet nyújtó esztétikus és robusztus házzal rendelkezik. A távvezérlő nyomógombjai speciális, véletlen működtetést megelőző mélyedésben helyezkednek el. Könnyű megkülönböztetéscéljából a gombok piros és zöld színnel kerültek megkülönböztetésre.

- két csatorna
- **KEELOQ®** dinamikus ugrókód technológia
  - ideális biztonsági alkalmazásokhoz
  - zavaró jelekkel szmbeni magasfokú védelem
- SAW rezonátoros frekvencia stabilizálás
  - környezeti hatásokkal szemebeni védelem
- 12 V telepes megtáplálás



MŰSZAKI ADATOK

Az elem	23 A 12V

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.