

INT-KSG-BSB

ÉRINTŐGOMBOS KEZELŐ

Az **INT-KSG** érintőgombos kezelő nem csak vonzó kialakítású, hanem egyben megkönnyíti a fejlett riasztórendszerek kezelését és a háziautomatizálási funkciók **INTEGRA** vezérlőpanelek általi használatát is. a **MAKRÓ** funkció segítségével, egész műveletsorozatok végrehajtása egyetlen utasítással indítható el. Ez pl. összetett világítási vezérlésekhez alkalmazható.

- nagyméretű, könnyen olvasható, részletes rendszerinformációt megjelenítő LCD kijelző
- sötét helyiségben történő alkalmazást lehetővé tevő kezelő háttérvilágítás
- mindennapos használatot megkönnyítő, új kezelői felület
- személyreszabható készenléti képernyő
- teleptítő által meghatározott 4 menü (egyenként 16 elem) és gyorshozzáférési funkciók
- egész műveletsorozatok végrehajtásának egyetlen gombbal történő elindítását lehetővé tevő **MAKRÓ** funkció
- egyes gombok megnyomásának jelzése hang- és fényjelzéssel
- rendszerállapot jelző LED-ek
- **BETÖRÉS**, **TŰZ** és **KIEGÉSZÍTŐ** riasztások indítása billentyűzetről
- rendszeresemények akusztikus jelzése
- 2 zónabemenet
- vezérlőpanellel történő kommunikáció elvesztésének jelzése
- világos (**INT-KSG-SSW**), sötét (**INT-KSG-BSB**) és fehér (**INT-KSG-WSW**) változatban érhető el



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Ház méretei	143 x 156 x 22 mm
Maximális áramfelvétel	175 mA
Tömeg	320 g
Áramfelvétel készenléti állapotban	165 mA
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC

