# T-1

## RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

A T–1 is egy egycsatornás, 433 MHZ–s SATEL vevőkkel történő használatra készült távvezérlő. A felületi akusztikai hullám (SAW) kerámia rezonátor alkalmazásának köszönhetően megbízható működés és zavaró jelekkel szembeni védelem jellemzi. Az adó és vevő közötti átvitel KEELOQ dinamikus ugrókódos technológia alkalmazásával kerül továbbításra. Ez a kódolási fajta magasfokú biztonságot, másolás, illetve illetéktelenek általi működtetéssel szembeni védelmet garantál.

Az eszköz, a környezeti körülmények változásaival szemben védelmet nyújtó esztétikus és robusztus házzal rendelkezik. A távvezérlő gombja egy speciális, véletlen működtetést megelőző mélyedésben helyezkedik el.



- egy csatorna
- **KEELOQ®** dinamikus ugrókód technológia
  - ideális biztonsági alkalmazásokhoz
  - zavaró jelekkel szmbeni magasfokú védelem
- SAW rezonátoros frekvencia stabilizálás
  - környezeti hatásokkal szemebeni védelem
- 12 V telepes megtáplálás

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Csatornák száma** | 1 |
| **Távirányító elemének típusa** | 23A 12V |
| **Távirányító méretei** | 35 x 70 x 15 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -20°C...+55°C |
| **Tömeg** | 28 g |
| **A munka frekvencia terjedelme** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **Az elem** | 23 A 12V |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.