K-1 2E BR

MÁGNESES ÉRZÉKELŐ

A mágneses nyitásérzékelők a kerületi védelem, ajtók, ablakok, stb. nyitott állapotának érzékelésére szolgáló, alapvető eszközei. A K–1 2E csavarozással pl. az ajtó vagy ablakkeretre felültére rögzíthető érzékelő. A K–1 2E két vízmentesen zárt részből áll: a reed kapcsolóból (mágneses érrzékelőből) és a mágnesből. A két rész egymástól történő eltávolítása, a sértés jelzéseként, bontja az érzékelő áramkörét. Ezen kívül az érzékelő két, 2EOL kialakítású, a bemeneti vonal elenállásának megváltozása által az érzékelő szabotálását a vezérlőpanelnak jelző, 1.1 kOhm–os ellenállással is rendelkezik.



A K–1 2E bármilyen NC bemenetekkel rendelkező vezérlőpanellal, valamint automatizációs rendszerek vezérlő elemeként történő felhasználásra szolgál.

A K–1 2E érézkelő kétféle színváltozatban, fehér (**K–1 2E**) és barna (**K–1 2E BR**), érhető el.

- felületi szerelés
- 2EOL/NC kialakítású 1,1 kOhm ellenállások

MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	20 V DC
Maximális csatlakozó áram	20 mA
Tömeg	10 g
Csatlakoztatások maximális száma 20 V, 20 mA terhelésnél	360 000
Érintkező anyaga	Ru (Ruten)
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	18 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	28 mm

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.