# CA-6 P

## RIASZTÓKÖZPONT

A CA–6–os központ feladata kis objektumok védelme, amelyek esetében nincs szükség a rendszer későbbi bővítésére. Lehetővé teszi az együttműködést külső GSM/GPRS kommunikációs modulokkal.



- maximum 8 bemenet
  - választható konfigurációk: NO, NC, EOL, 2EOL/NO és 2EOL/NC
  - választható reakció
- 5 programozható kimenet
- 2 partició
- RS–232 (TTL) port – RJ dugaszolóaljzat
- telefonos kommunikátor
- rendszervezérlés:
  - LED kezelő
  - telefon (ha van telepítve **MST–1** modul)
- a központ beállításainak programozása:
  - helyileg (LCD/LED kezelő vagy az RS–232 porthoz csatlakoztatott számítógép)
  - távolról (modemmel csatlakoztatott számítógép)
- jelszavak:
  - 1 adminisztrátori jelszó
  - maximum 12 jelszó a többi felhasználónak
  - 1 szerviz jelszó
  - a jelszavakhoz a rendszerhez való hozzáférés körét meghatározó jogosultság adható meg
- 4 időzítő
- esemény memória (összesen 255 esemény jegyezhető meg)
- felügyelet Contact ID formátumban és tízegynéhány más formátumban:
  - 2 telefonszám a felügyelő állomásokhoz
- értesítések:
  - 4 telefonszám
  - 1 hangüzenet
  - 2 pager üzenet
- válasz telefonra és információ a rendszer állapotáról
- a telefonközpont jelének fejlett elemzése:
  - a TBR 21 szabványnak megfelelő telefonszignálok felismerése
  - az adatátviteli próbálkozás intelligens újraindítása
  - a központ működésének programozható algoritmusa
- 300 bps belső modem
- a rendszer alapelmeinek automatikus diagnosztikája
- kapcsolóüzemű tápegység

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Központ tápfeszültsége (±10%)** | 12 V DC |
| **Nyomtatott áramköri lemez méretei** | 142 x 102 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -10...+55 °C |
| **Alaplap tápfeszültsége (±15%)** | 18 V AC, 50-60 Hz |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.