MPD-300

VEZETÉKNÉLKÜLI MOZGÁSÉRZÉKELŐ A MICRA RENDSZERHEZ

Mozgásérzékelő, amelynek feladata, hogy észlelje a rendszer álltal védett területen a behatoló mozgását. Az állatokra való immunitásnak köszönhetően az MPD–300 biztonságot nyújt, még ha az érzékelési területen belül kis háziállatok mozognak pl. kisebb kutyák vagy macskák. A lítium telep garantállja a többéves csere szükségessége nélküli használatot, ami a rendszer hagyományos vezetékes megoldásokhoz hasonlatos egyszerű használatát biztosítja.



Tulajdonságok:

- kompatibilis **MICRA** riasztómodullal, **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL** és **PERFECTA–T 32–WRL** vezérlőpanelekkel,, valamint **VERSA–MCU** és **MTX–300** vezetéknélküli rendszervezérlőkkel,
- érzékelő jelének ismételt továbbítása **MRU–300** jelismétlővel
- hamis riasztásokkal és ismétlődő paraméterekkel szembeni magasfokú védelmet biztosító digitális érzékelési algolritmus hőmérséklet kompenzálással
- védett hely jellemzőihez történő optimális érzékenységbeállítási lehetőség
- opcionális, házikedvencek védett területen történő mozgását lehetővé tevő, max. 15 kg–s kisállatvédelmi funkció
- CR123A telep cseréje nélküli, többéves használatot biztosító energiakezelési rendszer,
- üzembehelyezést és karbantartást megkönnyítő sértéseket tesztmódban jelző LED,
- burkolat felnyitással vagy felszerelési felületről való elmozdítással szembeni védelmet biztosító szabotázs érzékelés

Felhasználás:

Kis objektumok védelme: pavilonok, trafikok, nyaralók, butikok, szabadon álló garázsok és műhelyek

Készlet tartalma:

Érzékelő, állítható fogantyú, hátsó szabotázsegység, CR123A telep, szerelőelemek, felhasználási útmutató

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

MŰSZAKI ADATOK

Érzékelt mozgássebesség	0,3...3 m/s
Ház méretei	63 x 96 x 49 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Ajánlott telepítési magasság	2,4 m
Maximális áramfelvétel	58 mA
Tömeg	111 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	CR123A 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	55 µA
Az elem munkaidőtartama (energiatakarékossági munkamód)	legfeljebb 2 lat
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A szabványoknak való megfelelése	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
A beindítás időtartama	15 s
Rádiós kommunikációs távolság (nyílt területen) PERFECTA-val	legfeljebb 600 m
Rádiós kommunikációs távolság (nyílt terepen) MICRA / VERSA-MCU / MTX-300-zal	legfeljebb 500 m

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.