GSM-5

KOMMUNIKÁCIÓS MODUL



A GSM–5 kommunikációs modul szélesíti a meglévő ilyen típusú berendezések skáláját. A GSM–4 szerkezetének fejlesztését képzi, kiegészítő funkciók bevezetésével. A legfontosabb különbség a két SIM–kártya támogatása, mely a kommunikáció megbízhatóságát javítja két független távközlési infrastruktúra kihasználási lehetőségének köszönhetően.

- telefonvonal szimulálása GSM–en keresztül
- két SIM–kártya támogatása
- telefonvonal hibánál GSM–re váltás
- 4 programozható bemenet
- telefonos felügyelet átkonverzálása SMS/GPRS/CSD– re
- DTMF/SMS/CLIP segítségével irányított 3 kimenet
- PAGER (DTMF) üzenetek átkonverzálása SMS–re
- tesztátvitel elküldése CLIP felhasználásával
- modem funkció **INTEGRA** központok számára
- programozás gombok vagy számítógép segítségével

MŰSZAKI ADATOK

OC típusú kimenetek száma	3
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Kimenetek áramterhelhetősége	50 mA
Bemenetek száma	4
Nyomtatott áramköri lemez méretei	162 x 104 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	100 mA
Maximális áramfelvétel	330 mA
A táp megkívánt minimális áramteljesítménye	500 mA
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A tápláló kimenet száma	1
A burkolatban levő készülék súlya	875 g
+V kimenet megterhelhetősége	300 mA

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.