MSD-300

VEZETÉK NÉLKÜLI FÜST– ÉS HŐÉRZÉKELŐ MICRA RENDSZERHEZ

Füst–és hő érzékelő, amely feladata a kialakuló tűz korai fázisának érzékelése. A veszély információjának központba központnak történő elküldésén kívül, az **MSD–300** a beépített hangjelzőnek köszönhetően figyelmeztethet a veszélyre. A tipikus füstérzékelőkkel szemben, a készülék nem csak a látható füstre reagál, hanem a hőmérséklet gyors emelkedésére is. Így teljesebb védelmet nyújt a tűzveszély ellen.



- kompatibilis MICRA riasztó modullal, **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–IP 32–WRL** és **PERFECTA–T 32–WRL** vezérlőpanelekkel, valamint **VERSA–MCU** és **MTX–300** vezetéknélküli rendszervezérlőkkel
- érzékelő rádiós működési távolság megnövlése MRU–300 jelismétlővel
- tűz kifejlődését kísérő látható füst érzékelésére szolgáló, EN 54–7 követelményeinek megfelelő, fotoelektromos rendszer
- EN 54–5 A1R követelményeinek megfelelő hőmérsékletemelkedés érzékelő rendszer
- veszély érzékelésére figyelmeztető beépített hangjelző
- karbantartást és ellenőrzést megkönnyítő, érzékelőkamra elszennyeződés érzékelés és jelzés
- manuális teszt és riasztástörlő gomb a helyes működés rendszeres elleőnérzésének megkönnyítése céljából
- precíziós mechanikus szűrő a bogarak és por detektorba való bejutásának megelőzésére
- többéves, a CR123A lítium telep cseréje nélküli működést biztosító energiakezelési rendszer
- szabotázs érzékelés – ház kinyitása
- IP kód: IP20

Felhasználás:

Kisebb objektumok keletkező tüzeinek jelzése mint pl. pavilonok, trafikok, nyaralók, butikok, szabadon álló garázsok és műhelyek.

Készlet tartalma:

Érzékelő, porvédő kupak, CR123A elem, szerelőelemek, felhasználási útmutató

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 év
Ház méretei	ø108 x 61 mm
Működési hőmérséklet	0...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	50 µA
Maximális áramfelvétel	20 mA
Tömeg	170 g
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 200 m m
Az elem	CR123A 3V
EN 54-5 szerinti osztály (termikus érzékelő)	A1R
A riasztó bejelentésének minimális statikus hőmérséklete	54 °C
A riasztó bejelentésének maximális statikus hőmérséklete	65 °C

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.