CSP-ETH

VIRTUÁLIS PANELLEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓS MODUL

A virtuális panel szervermodul a **CSP–100** és a **CSP–200** központtal működő tűzjelző rendszer távfelügyelését teszi lehetővé. A modul lehetővé teszi a CSP tűzjelző rendszer állapotának egy böngészővel ellátott számítógép segítségével, a világ bármilyen részéből történő ellenőrzését. E megoldás többi között könnyebbé teszi a távdiagnosztikát a rendszer karbantartását végző személyzet számára.

- működik a **CSP–200** és **CSP–100** típusú központtal, valamint a **PSP–100** és **PSP–200** típusú panellel
- DHCP használásával történő automatikus IP konfiguráció
- villamosenergiával való ellátás közvetlenül a központból
- a modul a CPD európai építkezési oklevél (**CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204**, **CSP–208**), valamint az országos B–típusú építkezési oklevél előírásainak is megfelel



MŰSZAKI ADATOK

Nyomtatott áramköri lemez méretei	60 x 50 mm
Működési hőmérséklet	-5...+40 °C
Maximális áramfelvétel	45 mA
Tömeg	24 g
Maximális nedvesség	93±3%
Szállítási hőmérséklet határértékei	-25....+55 °C

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.