NAVY

DUÁL MOZGÁS– ÉS ÜVEGTÖRÉS–ÉRZÉKELŐ

A NAVY Duál érzékelő PIR technológiájú mozgásdetektor és akusztikus üvegtörés–jelző egyben. Ez az összekapcsolás remek megoldás nagy üvegfelülettel rendelkező belső terek komplex védelmére. A független mozgásjelző– és üvegtörést jelző kimenetek lehetővé teszik a riasztás forrásának pontos azonosítását a riasztóközpontban.

•az új generációs digitális detektor algoritmus kiváló használati paramétereinek biztosítása
•az őrzött helyiség hőmérsékletkompezálása
•a PIR vonal és a törésérzékelő egymástól független érzékenységállítása
•két független riasztás kimenet
•kisállatvédelmi funkció max. 15 kg–ig



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Érzékelt mozgássebesség	0,3...3 m/s
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Ajánlott telepítési magasság	2,4 m
Áramfelvétel készenléti állapotban	7,5 mA
Maximális áramfelvétel	10 mA
Tömeg	100 g
Reléérintkezők megengedett terhelése (ellenállási)	40 mA / 16 V DC
Maximális nedvesség	93±3%
Méretek	63 x 96 x 49 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A riasztó bejelentésének ideje	2 s
A beindítás időtartama	30 s
Üvegbetörés érzékelőjének hatósugara	legfeljebb 6 m

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.