B-3A

FELÜLETI SZERELÉSŰ MÁGNESES KONTAKTUS (FÉMHÁZ, PÁNCÉLOZOTT VEZETÉK)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemét képezik. A **B–3A** közepes méretű, hermetikus fém házban található mágneses érzékelő felületre szerelhető. Csatlakozó vezetékei fém védőcsőben futnak, melynek köszönhetően tökéletes megoldást kínálnak mechanikai sérülésnek vagy szabotálási kísérletnek kitett helyen történő alkalmazásra. Kizárólag csavarok segítségével rögzíthető.



- felületi szerelés (csavaros rögzítés)
- megerősített, hermetikus fémház
- páncélozott kábel

MŰSZAKI ADATOK

Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	82 g
Maximális nedvesség	93±3%
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	37 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	44 mm
Mágnes házának méretei	50 x 9,8 x 17 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Reed kapcsoló méretek	50 x 9,8 x 17 mm

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.