APD-100

VEZETÉKNÉLKÜLI PIR ÉRZÉKELŐ

Az APD–100 vezetéknélküli érzékelő a védett területen történő mozgás érzékelésére szolgál és az **ABAX** kétirányú vezetéknélküli rendszerben történő felhasználásra készült. A digitális érzékelési algoritmus és a magas minőségű infravörös csatorna magas tévesjelzésekkel szembeni védelmet biztosít. A kisállatvédelmi funkciónak köszönhetően akkor is védelmet képes biztosítani, ha érzékelési területén belül kisméretű háziállatok találhatóak. Az APD–100 duálelemes PIR érzékelővel, és hőmersékletkompenzációs tulajdonsággal rendelkezik. Három fokozatú érzékenységbeállítása távolról a DLOADX program segítségével végezhető el. Az eszköz szabotázsvédelemmel és telepfelügyeleti funkcióval is bír. Az APD–100 az **INTEGRA 128–WRL** vezérlőpanellel, az **ACU–120**, **ACU–270** és a régebbi **ACU–100**, **ACU–250** vezérlőkkel, valamint az **ARU–100** rádiós jelismétlővel kompatibilis és megfelel az EN 50131–2–2 Grade 2 biztonsági előírásainak.

Az érzékelő a falra vagy mennyezetre történő felszerelést és az érzékelési terület egyszerű beállítását biztosító tartóval kerül szállításra.



- EN50131 Grade 2 megfelelés
- magasminőségű zárt optika
- három fokozatú, távolról állítható érzékenység
- telepdiagnosztika
- távoli beállítás
- állítható tartóval
- tkinyitás és felszerelési helyről történő eltávolítással szembeni szabotázsvédelem
- max. 15kg kisállatvédelmi opció

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 év
Érzékelt mozgássebesség	0,3...3 m/s
Ház méretei	63 x 96 x 49 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Ajánlott telepítési magasság	2,4 m
Üzemi frenvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Tömeg	108 g
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 500 m m
Az elem	CR123A 3V

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.