SP-6500 R

KÜLTÉRI SZIRÉNA HANG– ÉS FÉNYJELZÉSSEL

- EN50131 Grade 2 megfelelőség
- hangjelzés: piezo hangszóró
- fényjelzés: LED
- opcionális tartalék akkumulátor
- kiegészítő LED–ek állapotjelzéshez
- teljesen kiöntött kialakítás a környezeti hatásokkal szembeni fokozottabb védelem céljából
- belső fém takarólemez
- beépített libella a szerelés megkönnyítése céljából
- kinyitás és felszerelési felületről történő eltávolítás elleni szabotázsvédelem



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-25°C ...+70°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	30 mA
Tömeg	1160 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méretek	230 x 230 x 65 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	IV
Hangnyomás szint (@1 m)	legfeljebb 120 dB
Maximális áramfelvétel (jelzés)	150 mA
Maximális áramfelvétel (jelzés +akkumulátor töltése)	600 mA

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.