GSM-X-PSTN

TELEPFON MODUL GSM–X LTE ÉS GSM–X UNIVERZÁLIS MODULOKHOZ

A GSM–X–PSTN a **GSM–X LTE** és **GSM–X** univerzális modulok kommunikációs lehetőségeinek a PTSN analóg telefonvonal használatának lehetőségét biztosító kibővítésére szolgál. Ez a kiegészítő kommunikációs útvonal eseménykódok (AUDIO jelentés) felügyeleti állomásnak történő továbbítására használható. A csatorna az adatok mobilhálózaton történő továbbításával párhuzamosan vagy annak alternatívájaként szolgálhat.

- kompatibilitás: GSM–X LTE, GSM–X
- PSTN telefonhálózat kiegészítő kommunikációs csatornaként történő alkalmazásának támogatása



MŰSZAKI ADATOK

Nyomtatott áramköri lemez méretei	61 x 51 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	20 mA
Maximális áramfelvétel	45 mA
Tömeg	25 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.