# MSP-300 R

## VEZETÉKNÉLKÜLI KÜLTÉRI HANG– ÉS FÉNYJELZŐ

Az MSP–300 vezetéknélküli kültéri sziréna 433 MHz–es frekvencián működő **MTX–300** vezérlővel, valamint **PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL** és **PERFCETA–T 32–WRL** vezérlőpanelekkel történő alkalmazásra készült. Az alkalmazott, optimalizált energiafelhasználású modern SPIRIT1 rádiórendszer hosszan tartó működést biztosít a mostoha időjárási körülmények között üzemelő sziréna számára is. Az MSP–300 megbízható működését biztosítja továbbá, a speciális – katonai és orvosi – alkalmazásokban is használt, nagyteljesítményű **BAT–ER–3,6** telep használata.



- MTX–300 vezérlővel, valamint PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL és PERFECTA–T 32–WRL vezérlőpanelekkel kompatibilis
- hang– és fényjelzés egymástól független vezetéknélküli indítása
- fényjelzés: nagyfényerejű LED–ek
- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- többféle választható hangjelzés
- optimalizált, alacsony energiafelhasználású fejlett rádiósrendszer
- távoli beállítás
- széles hőmérsékleti tartományban működő, nagyteljesítményű BAT–ER–3,6, 13 Ah telepes megtáplálás
- –40°C to +55°C működési hőmérséklettartomány
- fedél kinyitása és falról történő eltávolítás elleni szabotázsvédelem

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Akkumulátor üzemideje** | legfeljebb 3 |
| **Működési hőmérséklet** | -40 °C ...+55 °C |
| **Áramfelvétel készenléti állapotban** | 600 µA |
| **Maximális áramfelvétel** | 500 mA |
| **Tömeg** | 766 g |
| **Maximális nedvesség** | 93±3% |
| **A munka frekvencia terjedelme** | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| **A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)** | legfeljebb 400 m m |
| **Az elem** | ER34615 3,6V |
| **Méretek** | 148 x 254 x 64 mm |
| **EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály** | IIIA |
| **Hangnyomás szint (@1 m)** | legfeljebb 105 dB |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.