MGD-300

VEZETÉK NÉLKÜLI ÜVEGÖRÉSÉRZÉKELŐ MICRA RENDSZERHEZ

Az MGD–300 üvegtörésérzékelő üvegtábla, edzett és laminált üvegek betörésének érzékelésére szolgál. A fokozatmentes érzékenységállítási lehetőségnek köszönhetően érzékenysége precízen beállítható az üveghez képesti relítív felszerlési pozíció függvényében. Az MGD–300 a normál működés közben bekövetkező vélelenszerű zajokkal szembeni védelemt biztosító többfrekvenciás jelelemzéssel rendelkezik.



- kompatibilis **MICRA** riasztómodullal, **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–IP 32–WRL** és **PERFECTA–T 32–WRL**vezérlőpanelekkel, valamint **VERSA–MCU** és **MTX–300** vezetéknélküli rendszervezérlőkkel,
- rádiójelek ismételt továbbítása **MRU–300** jelismétlő segítségével
- üvegtábla, edzett és laminált üvegek betörésének érzékelése,
- fokozatmentes érzékenységállítás,
- beállítást megkönnyítő tesztmód,
- szabotázsvédelem

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 éva
Ház méretei	25 x 111 x 28 mm
Működési hőmérséklet	-10°...+55°C
Maximális áramfelvétel	18 mA
Tömeg	40 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	CR123A 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	30 µA
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az érzékelő működésének kiterjedése	legfeljebb 6 m

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.