ACU-270

ABAX VEZETÉKMENTES MINI RENDSZER–ELLENŐRZŐ

Az **INTEGRA** és **VERSA** családba tartozó központokkal működő **ACU–270** ellenőrző a rendszer vezetékmentes készülékekkel való bővítését tesyi lehetővé. Az ellenőrző az összes transzmissziót visszaigazoló kétirányú kommunikációt biztosítja. Emellett az ellenőrző a riasztórendszer a vezetékmentes kezelőkkel, valamint az **ABAX** rendszer kétirányú távirányítókkal való kezelése is lehetséges.



Az **ACU–270** ellenőrző egyik előnye a maximálisan 500 méteres szabadtéri lefedettség, amely a modern rádiórendszer használásának az eredménye. Emellett az **ACU–270** készülékház kicsi, így az ellenőrző gyakorlatilag láthatatanná lesz.

- működik az **INTEGRA** és a **VERSA** családba tartozó riasztóközpontokkal (kommunikációs busszal való csatolás)
- maximálisan 48 vezetékmentes ABAX készülék kezelése:
  - érzékelők: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **ARD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - jeladók: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - egyéb: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E/ASW–100 F**
- maximálisan 8 vezetékmentes **ABAX** kezelő kezelése (a kezelt egységek szama a központtól függ)
- maximálisan 248 **APT–100** távirányító kezelése (a kezelt egységek szama a központtól függ)
- kétirányú, a 868 MHz frekvenciasávon történő kódolt rádiós kommunikáció
- modern rádiórendszer
- antenna diverzifikáció
- riasztóközponton keresztül történő ellenőrző programozása:
  - szervízelési módban – a kezelő segítségével
  - a **DLOADX** programmal
- a számítógép csatolására való RS–232 TTL port, amely az ellenőrző leszerelése nélkül történő szoftver aktualizálását teszi lehetővé
- a készülékház nyitására, felemelésére reagáló szabotázs csatlakozó
- kicsi készülékház, amely segíti az ellenőrző a kiválasztott helyen való szerelését

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	26 x 112 x 29 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	47 mA
Maximális áramfelvétel	75 mA
Tömeg	48 g
Maximális nedvesség	93±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 500 m m
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A szabványoknak való megfelelése	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint	Grade 2

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.