KNX-BSA12L

ROLÓ/REDŐNY MŰKÖDTETŐ

A KNX–BSA12L KNX roló/redőny működtető lehetővé teszi a napfénnyel szembeni védelmet biztosító termékek, például vízszintes (velencei) redőnyök, redőnyök és napellenzők, továbbá elektromos működtetésű ablakok mozgatásának vezérlését. A KNX–BSA12L modul 24 Vdc működési feszültségű eszközök vezérlésére szolgál. A modul 2, a logikai csatornáknak megfelelő fizikai kimenettel rendelkezik. Az egyes csatornák a kiválasztott típusú roló/redőny működésének vezérlését biztosítják.



Tulajdonságok:

- kommunikáció integrált KNX busz csatlakozó segítségével
- modulállapot és egyedi csatornaállapot visszajelzés
- csatornánként kiválasztható roló/redőny típus
- automatikus roló/redőny működési idő és lamella beállítási idő érzékelés
- időjárási riasztások (eső, szél, fagy)
- pozíció kényszerítés funkció
- 1 és 8 bites parancsokkal csatornánként meghívható beállítások
- roló/redőny hibáinak felismerése (nincs tápfeszültség, helytelen pozíció, mechanikai zavar, motor túlmelegedés)
- roló/redőny manuális vezérlése a házon található nyomógombokkal
- egyes csatornák/rolók/redőnyök állapotát jelző LED–ek
- modulbeállítás ETS programmal
- 35mm–es DIN sínes szerelés

MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	70 x 92 x 60 mm
Működési hőmérséklet	0°C...+45°C
Tömeg	182 g
IP védelmi fokozat	IP20
Maximális meghúzási erő	0.5 N·m
Tárolási / szállítási hőmérsékleti tartomány	-25°C...+70°C
Egységek száma a DIN sínen	4
Megfelelősség tanúsítvány	nr 324/15898/19
Maximális vezeték keresztmetszet	2.5 mm²
Áramfelvétel KNX buszról	< 20 mA
Telegram maximális válaszidő	
Kommunikációs objektumok maximális száma	45
Csoportcímek maximális száma	256
Társítások maximális száma	256

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.