# S-3

## RILEVATORE MAGNETICO



I rilevatori magnetici appartengono ai dispositivi di protezione perimetrale. Sono utilizzati per proteggere porte, finestre, ecc., attivando l'allarme quando sono aperti. Il rilevatore S–3 è progettato per il montaggio a filo, vale a dire i suoi elementi devono essere messi in posizione avvitando i loro involucri in alluminio nei fori opportunamente predisposti nel telaio della porta in legno o in plastica, nel telaio della finestra, ecc. L'S–3 è costituito da due parti stagne: il sensore magnetico dell'interruttore a lamella e il magnete, le cui facce devono essere reciprocamente collegate. Spostando una parte dalle altre s'interrompe il circuito del sensore, che viene indicato come una violazione. Inoltre, il rilevatore è dotato di un circuito antimanomissione.

S–3 è progettato per funzionare con qualsiasi centrale di allarme con ingressi NC e per essere utilizzato nel sistema di automazione come elemento di controllo. Soddisfa i requisiti delle norme **EN 50131–1** e **EN 50131–2–6** per il grado 2.

- montaggio ad incastro
- tamper loop
- contenitore di alluminio

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Tensione di commutazione massima del contatto reed** | 20 V DC |
| **Massima corrente commutabile** | 20 mA |
| **Peso** | 43 g |
| **Resistenza contatto** | 150 Ω |
| **Aspettativa di vita (20V, 20mA)** | 360 000 |
| **Materiale dei contatti** | Ru (Ruten) |
| **Distanza di lavoro** | 15 mm |
| **Distanza di apertura** | 24 mm |

CE

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.