BRACKET E

SUPPORTO E DISTANZIATORE PER MONTAGGIO A SOFFITTO E PARETE PER RIVELATORI DA ESTERNO OPAL / AOD–210 E RILEVATORI A TENDA AGATE / AOCD–260

BRACKET E non è un set pronto per l'uso. È un gruppo di moduli (elementi) disponibili separatamente che è possibile utilizzare per creare un supporto distanziatore completo.

Permette di installare il rilevatore distanziato dalla parete o dal soffitto per evitare ostacoli come cornicioni, davanzali, tapparelle, canaline, punti luce, grondaie o irregolarità nella parete, che limitano il campo visivo del dispositivo. Questo è particolarmente importante per i rilevatori a tenda.



Gli elementi BRACKET E sono disponibili nei colori **bianco** e **grigio** (GY). Sono progettati per i seguenti tipi di rilevatori:

- rilevatori da esterno – **OPAL (GY)**, **OPAL Plus (GY)**, **OPAL Pro (GY)**, così come **AOD–210 (GY)**
- rilevatori a tenda – **AGATE** e **AOCD–260**.

–—>

Il set BRACKET E include:

- **BRACKET E–1** – Corpo principale
- **BRACKET E–1 GY** – Corpo principale
- **BRACKET E–2A** – Inserto per il montaggio dei rilevatori a tenda AGATE e AOCD–260
- **BRACKET E–2A GY** – Inserto per il montaggio dei rilevatori a tenda AGATE e AOCD–260
- **BRACKET E–2B** – Inserto per il montaggio dei rilevatori da esterno OPAL (GY) e AOD–210 (GY)
- **BRACKET E–2B GY** – Inserto per il montaggio dei rilevatori da esterno OPAL (GY) e AOD–210 (GY)
- **BRACKET E–3** – Distanziatore (altezza 30 mm)
- **BRACKET E–3 GY** – Distanziatore (altezza 30 mm)
- **BRACKET E–4** – Base (altezza 20 mm)
- **BRACKET E–4 GY** – Base (altezza 20 mm)
- **BRACKET E–5** – Supporto per snodo a sfera per rilevatori da esterno OPAL (GY) e AOD–210 (GY)
- **BRACKET E–5 GY** – Supporto per snodo a sfera per rilevatori da esterno OPAL (GY) e AOD–210 (GY)
- **BRACKET E–6** – tamper (1 interruttore NO/NC, lunghezza cavo 50 cm)

Il supporto completo BRACKET E (con contatto tamper) per i rilevatori **AGATE** / **AOCD–260** include i seguenti moduli (elementi):

- BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2A (GY), BRACKET E–3 (GY) , BRACKET E–4 (GY), BRACKET E–6 (x2).

Il supporto completo BRACKET E (con contatto tamper) per i rilevatori **OPAL** / **AOD–210** include i seguenti moduli:

- BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2B (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–4 (GY), BRACKET E–5 (GY), BRACKET E–6 (x2).

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

I componenti della staffa BRACKET E possono anche essere usati per espandere la staffa **BRACKET C**, acquistabile separatamente o inclusa in confezione con il rilevatore OPAL (OPAL SET). Il supporto BRACKET C è fornito completo di 1 contatto antimanomissione, compresi cavi di lunghezza 15 cm. Per ottenere un supporto e distanziatore completo per il rilevatore **OPAL** è sufficiente aggiungere i seguenti moduli (elementi):

- BRACKET E–1 (GY), BRACKET E–2B (GY), BRACKET E–3 (GY), BRACKET E–6.

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.