

TPH-2

TPH-2

Il sensore **TPH-2** misura temperatura, pressione e umidità. Il sensore può essere collegato tramite **SATEL BUS** (RS-485) alla centrale di controllo SATEL che supporta dispositivi bus.

- sensore di temperatura:
 - Intervallo di misurazione: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
 - accuratezza della misurazione: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- sensore di pressione barometrica:
 - Campo di misura: 260...1260 hPa
 - accuratezza della misurazione: ± 1 hPa
- sensore di umidità:
 - Intervallo di misurazione: 0% UR...93% UR
 - Precisione della misurazione: $\pm 1,5\%$ UR
- SATEL BUS – Bus di comunicazione RS-485
- aggiornamento del firmware tramite il bus satellitare
- Indicatore LED
- supervisione dei sensori
- alimentato a 12 V CC

SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Temperatura di lavoro	$-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Assorbimento di corrente massimo	5 mA
Peso	25 g
Umidità massima	93 $\pm$ 3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Precisione della temperatura rilevata	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Range temperatura misurabile	$-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.