CR-MF3

LETTORE DI CARTE DI PROSSIMITÀ MIFARE®



Il lettore **CR–MF3** può essere utilizzato come :

- lettore di proximity card nel sistema di allarme **INTEGRA**
- lettore di proximity card reader inel sistema di controllo accessi **ACCO NET** or **ACCO**
- lettore di prossimità con sistemi di terze parti (OSDP, Wiegand)
- modulo di controllo varco standalone

Caratteristiche:

- identificazione dell'utente tramite card di prossimità MIFARE®
- lettore integrato di tessere MIFARE (13.56 MHz):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- supporta il protocollo OSDP (OSDP versione 2.2; RS–485 bus)
- Interfaccia di comunicazione aggiuntiva
  - EM–Marin (sia per sistemi INTEGRA che ACCO NET e ACCO)
  - Wiegand
- programmazione con software **CR Soft** o service card **MC–SRV–8**
- 3 LED indicatori
- buzzer integrato (volume regolabile)
- tamper anti manomissione contro l'apertura e la rimozione
- installazione da interno e da esterno

proprietà per le singole modalità operative:

Lettore di proximity card nel sistema di allarme INTEGRA

- è necessario il collegamento all'espansione INT–R
- funzioni attivabili tramite proximity card:
  - inserimento/disinserimento e cancellazione allarmi
  - apertura porta
  - controllo *24. MONO switch* e *25. BI*

Lettore di proximity card nel sistema ACCO NET – ACCO

- necessita di modulo controllo accessi ACCO–KP
- funzioni attivate da proximity card :
  - apertura porta
  - blocco/sblocco porta

lettore di proximity card in sistemi di terze parti

- selezione dell'interfaccia di comunicazione:
  - OSDP (RS–485 bus)
  - Wiegand

Modulo controllo porta standalone

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

- supporta fino a 128 proximity cards
- funztioni attivabili da proximity card:
    - apertura porta
    - blocco/sblocco porta
- possibilità di specificare il numero di volte che viene utilizzata la carta
- uscita relè per controllo serratura elettromagnetica o qualsiasi altro dispositivo di attivazione porta
- controllo stato porta
- pulsante apertura

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-25°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	66 mA
Assorbimento di corrente massimo	110 mA
Peso	118 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	47 x 158 x 30 mm
Grado di protezione IP	IP54
Uscita relè (carico resistivo)	1 A / 30 V DC

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.