

AFD-200

AFD-200

L' **AFD-200** rileva allagamenti in ambienti interni. Il dispositivo può essere installato in locali dotati di impianto idrico o in altri spazi in cui è possibile il verificarsi di allagamenti. È progettato per funzionare all'interno del sistema wireless bidirezionale **ABAX 2**. Il rilevatore è supportato da*:

- Controller **ACU-220 / ACU-280** **
- Centrali ibridi **BE WAVE**
- **BE WAVE Smart HUB**
- Ripetitore **ARU-200** .
- rilevamento di allagamenti tramite sonda integrata
- rilevamento del ribaltamento del rilevatore
- Comunicazione radio bidirezionale crittografata nella banda di frequenza a 868 MHz (standard AES)
- Diversità del canale di trasmissione: 4 canali per la selezione automatica di quello che consentirà la trasmissione senza interferenze con altri segnali nella banda 868 MHz.
- aggiornamento remoto del firmware del dispositivo
- configurazione del dispositivo remoto
- sensore di temperatura integrato (campo di misura: -10 °C...+55 °C)
- Indicatore LED
- segnalatore acustico integrato
- Opzione "ECO" per una maggiore durata della batteria
- controllo dello stato della batteria

*Dati dettagliati disponibili nel manuale del dispositivo

Il dispositivo non è supportato dal controller **ACU-220 / ACU-280 collegato al pannello di controllo della serie **VERSA** .



SCHEMA TECNICA

Durata della batteria (anni)	fino a 5
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Peso	47 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batteria	CR123A 3V
Consumo di corrente in stato di pronto	45 µA
Dimensioni	65 x 65 x 24 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Precisione della temperatura rilevata	±1 °C
Grado di protezione IP	X4
Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-220	fino a 1200 m
Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-280	fino a 600 m



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.