SPL-2030 R

SEGNALATORE OTTICO–ACUSTICO DA ESTERNO

SPL–2030 è una sirena ottico–acustica progettata per l'installazione esterna, dotata di LED super luminosi e di un trasduttore piezoelettrico. Offre tre tipi di toni modulati a intensità di 120 dB tra cui scegliere. La custodia della sirena è realizzata in policarbonato, che garantisce un'elevata resistenza meccanica e un aspetto estetico del dispositivo che rimane invariato nel tempo. Il dispositivo è dotato di protezione antimanomissione contro l'apertura o la rimozione dalla parete. Il modello SPL–2030 R può essere inoltre fornito con il sensore SPL–TO per la protezione contro lo smorzamento della sirena coprendo il trasduttore piezoelettrico con schiuma PUR. Opzionalmente è disponibile uno schermo interno in lamiera zincata per proteggere la scheda elettronica e il trasduttore da danni meccanici. I circuiti elettronici sono resistenti alle intemperie, quindi sono anche resistenti agli effetti delle dure condizioni ambientali.

La sirena ottico–acustica SPL–2030 è disponibile in 2 versioni di colore: SPL–2030 R (rosso) e SPL–2030 BL (blu).

- segnalazione acustica: a trasduttore piezoelettrico
- segnalazione ottica: a LED superluminosi
- protezione antimanomissione contro:
  - tamper antischiuma opzionale (standard o ottico – SPL–TO)
  - apertura
  - rimozione dalla superficie di montaggio
- disponibile anche in versione blu (**SPL–2030 BL**)



SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-35...+55 °C
Peso	725 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	298 x 197 x 90 mm
Classe ambientale EN50130-5	III
Assorbimento di corrente massimo durante la segnalazione ottica	30 mA
Assorbimento di corrente massimo durante la segnalazione acustica	180 mA
Intensità acustica (alla distanza di 1 m)	fino a 120 dB

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.