INT-TSH210-W

TASTIERA TOUCHSCREEN 10"

INT–TSH210 è una tastiera per sistemi di allarme evoluta dotata di un touchscreen ad alta risoluzione da 10 pollici. Il display **INT–TSH210** utilizza la tecnologia TFT per un'elevata qualità dell'immagine, colori brillanti e tempi di risposta rapidi al tocco.

INT–TSH210 offre un funzionamento intuitivo dei sistemi basati su **INTEGRA Plus** , **VERSA** , **PERFECTA 64 M** e **PERFECTA–IP 64 M. BE WAVE Hybrid** e **BE WAVE Wire** .

INT–TSH210 garantisce agli utenti un accesso rapido al controllo delle funzioni di sicurezza o all'automazione degli edifici, inclusi i dispositivi che operano secondo lo standard **KNX** *.

Grazie alla sua interfaccia grafica all'avanguardia, alle schermate personalizzabili e alla possibilità di creare menu personalizzati, **INT–TSH210** offre facilità d'uso e ampie possibilità di configurazione del dispositivo in base alle esigenze di ciascun sistema.

**Si applica solo a INTEGRA e INTEGRA Plus*

Caratteristiche:

- supportato da pannelli di controllo:
  - **Serie INTEGRA** e **INTEGRA Plus** (versione software 1.21 o successiva)
  - Serie **BE WAVE Hybrid** e **BE WAVE Wire**
  - **PERFECTA 64 M** e **PERFECTA–IP 64 M**
  - **Serie VERSA** (versione software 1.06 o successiva)
- Tastiera touchscreen:
  - diagonale: 10”
  - Display TFT
  - Risoluzione: 1024 x 600
  - Profondità di colore: 16,7 milioni
  - supporto per gesti di scorrimento
- Contenitore sottile con una profondità di 18 mm
- Schermate utente configurabili (max. 24 schermate)
- Oltre 20 temi grafici preimpostati che consentono all'utente di creare la propria composizione.
- Funzionamento del sistema di allarme e automazione tramite widget
- Controllo del sistema tramite comandi MACRO per semplificare l'attivazione delle funzioni di allarme e di automazione degli edifici.
- Attivazione rapida degli allarmi PANICO, INCENDIO e AIUTO
- Notifiche sullo stato attuale del sistema visualizzate sulla barra delle applicazioni
- possibilità di visualizzare l'impianto protetto
- menu utente intuitivo con icone
- salvaschermo personalizzabile
- opzione per visualizzare una presentazione (funzione cornice fotografica)
- Luminosità dello schermo regolabile con modalità giorno/notte
- Lettore di schede di memoria microSD integrato (per memorizzare immagini della cornice digitale e sfondi aggiuntivi per lo schermo).
- Altoparlante integrato per la segnalazione acustica con volume regolabile
- Possibilità di montaggio a parete con staffa inclusa o su scatola di derivazione (montaggio a filo muro).
- 2 zone programmabili con collegamento fisso (solo per INTEGRA e INTEGRA Plus):
  - supporto per rilevatori di tipo NO e NC, nonché per rilevatori di tapparelle e di urti;
  - supporto per le configurazioni EOL, 2EOL e 3EOL (solo per i pannelli di controllo della serie 3EOL di INTEGRA Plus);
  - programmazione dei valori delle resistenze di fine linea
- Protezione antimanomissione contro la rimozione dalla staffa o il distacco dalla superficie di base
- disponibile con custodia bianca (**INT–TSH210–W**) e nera (**INT–TSH210–B).**

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	251 x 157 x 18 mm
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	300 mA
Assorbimento di corrente massimo	415 mA
Peso	604 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Schede di memoria gestite	microSD, micro SDHC

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.