INT-TSG2R-B

TASTIERA TOUCH 4.3”

INT–TSG2R è una tastiera touch progettata per il funzionamento e la programmazione delle centrali di allarme, **INTEGRA Plus** , **VERSA** , **PERFECTA 64 M** e **PERFECTA–IP 64 M, BE WAVE Hybrid** e **BE WAVE Wire** . Rappresenta la soluzione ideale per gli utenti che desiderano una gestione quotidiana semplice del sistema di allarme e degli elementi di automazione degli edifici, incluso il sistema **KNX** . La combinazione di dimensioni generose e design universale rende il dispositivo perfettamente adatto sia ad ambienti moderni che tradizionali.



Caratteristiche:

- Schermo touchscreen capacitivo in vetro da 4,3" con supporto per gesti di scorrimento.
  - Risoluzione dello schermo 480x272, 16,7 milioni di colori (colori reali)
- interfaccia grafica multilivello personalizzabile dall'utente
  - fino a 24 schermi aggiuntivi
- Schermate di interfaccia personalizzabili e adattabili
- più di 20 temi preimpostati
- supporto per temi personalizzati
- Widget per il funzionamento della tastiera, il controllo del sistema di allarme e dei dispositivi di automazione collegati alla centrale di controllo.
- Controllo del sistema tramite funzioni MACRO, che attivano un'intera catena di comandi diversi (inclusi i comandi di automazione degli edifici).
- Attivazione rapida degli allarmi PANICO, INCENDIO e MEDICO
- Integrazione con le centrali di controllo **INTEGRA** (firmware INTEGRA 1.20 o superiore), **BE WAVE Hybrid** e **BE WAVE Wire** , **VERSA** (firmware VERSA 1.10 o superiore), **PERFECTA 64 M** e **PERFECTA–IP 64 M.**
- Salvaschermo con opzioni per visualizzare orologio, data, stato dei componenti del sistema (zone, porte, uscite) e temperature (tranne **VERSA**)
- opzione per visualizzare una presentazione (funzione cornice fotografica)
- LED che indicano lo stato attuale del sistema, situati sopra lo schermo.
- Lettore di schede di prossimità MIFARE® integrato (13,56 MHz) (eccetto **VERSA**):
  - CSN/SSN ultraleggero
  - CSN/SSN/MSN classico
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 zone programmabili con collegamento fisso (solo **per INTEGRA** e **INTEGRA Plus**)
  - supporto per rilevatori di tipo NO e NC, nonché per rilevatori di tapparelle e vibrazioni;
  - supporto per configurazioni EOL, 2EOL e 3EOL (3EOL solo con **INTEGRA Plus);**
  - programmazione dei valori delle resistenze di fine linea
- trasduttore piezoelettrico integrato per la segnalazione acustica
- regolazione del volume della segnalazione acustica
- Luminosità dello schermo regolabile con modalità giorno/notte
- Slot per scheda di memoria microSD integrato (per memorizzare le immagini della cornice digitale e sfondi aggiuntivi per lo schermo)
- contatto antimanomissione in risposta all'apertura o al distacco dell'involucro dalla parete
- disponibile in bianco (**INT–TSG2R–W**) e nero (**INT–TSG2R–B**)

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	115 mA
Assorbimento di corrente massimo	165 mA
Peso	165 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Livello di sicurezza secondo EN 50131	Grado 3
Schede di memoria gestite	microSD, micro SDHC
Dimensioni del contenitore (larghezza x altezza x spessore)	120 x 92 x 14 mm

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.