INT-KLCDR-W

TASTIERA LCD

Le tastiere LCD sono destinate alla gestione quotidiana dei sistemi **INTEGRA**. Il display visualizza tutte le informazioni di stato e di comando rendendo semplice e comodo l'uso delle funzioni avanzate. Il lettore di proxy card integrato rende possibile la gestione del sistema senza necessità di ricordare dei codici.

La tastiera è disponibile in due versioni in base al colore della retroilluminazione di pulsanti e display: bianca (**INT–KLCDR–W**) e blu (**INT–KLCDR–BL**)

- retroilluminazione tasti e display
- LED di stato del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- 2 zone a bordo configurabili
- segnalazione della perdita di comunicazione con la centrale
- interfaccia RS-232 per programma **GuardX**
- lettore di card/tag integrato.



SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	140 x 126 x 26 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	60 mA
Assorbimento di corrente massimo	156 mA

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.