

# AGD-100

## RIVELATORE ROTTURA VETRO WIRELESS

AGD-100 è il rivelatore di rottura vetro bidirezionale wireless della serie **ABAX**. Pensato per rilevare i tentativi di rottura di vetro regolare, temperato o laminato. Il rivelatore analizza il segnale acustico in 2 modi - prima, il suono dell'impatto sul vetro, poi il suono della rottura del vetro. L'allarme viene segnalato solo dopo entrambe le segnalazioni. Questo elimina la segnalazione di falsi allarmi come, per esempio, il vento che fa battere i rami degli alberi contro la finestra. Il rivelatore è dotato di regolazione della sensibilità di rilevazione, interruttore antimanomissione e l'indicazione dello stato della batteria. Il dispositivo è compatibile con la centrale **INTEGRA 128-WRL**, i ricevitori **ACU-120**, **ACU-270** e i più vecchi controller **ACU-100**, **ACU-250**, così come con **ARU-100** ripetitore del segnale radio.

AGD-100 è disponibile in 2 diversi colori: bianco (**AGD-100**) e marrone (**AGD-100 BR**)

- rivela la rottura per vetro regolare, laminato o temperato
- doppia analisi evoluta del segnale
- sensibilità regolabile
- configurazione remota
- protezione tamper



### SCHEDA TECNICA

|   |                      |
|---|----------------------|
| Batteria  | CR123A 3V            |
| Durata della batteria (anni)                        | Tempo stimato 2 anni |
| Classe ambientale EN50130-5                         | II                   |
| Assorbimento di corrente massimo                    | 18 mA                |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto         | 80 µA                |
| Peso  | 52 g                 |
| Frequenza operativa                                 | 868,0 ÷ 868,6 MHz    |
| Dimensioni del box                                  | 24 x 110 x 27 mm     |
| Temperatura di lavoro                               | -10...+55 °C         |
| Area di copertura del dispositivo                   | fino a 6 m           |
| Portata della comunicazione radio (in campo aperto) | fino a 500 m m       |

