AGD-100

RIVELATORE ROTTURA VETRO WIRELESS

AGD–100 è il rivelatore di rottura vetro bidirezionale wireless della serie **ABAX**. Pensato per rilevare i tentativi di rottura di vetro regolare, temperato o laminato. Il rivelatore analizza il segnale acustico in 2 modi – prima, il suono dell'impatto sul vetro, poi il suono della rottura del vetro. L'allarme viene segnalato solo dopo entrambe le segnalazioni. Questo elimina la segnalazione di falsi allarmi come, per esempio, il vento che fa battere i rami degli alberi contro la finestra. Il rivelatore è dotato di regolazione della sensibilità di rilevazione, interruttore antimanomissione e l'indicazione dello stato della batteria. Il dispositivo è compatibile con la centrale **INTEGRA 128–WRL**, i ricevitori **ACU–120**, **ACU–270** e i più vecchi controller **ACU–100**, **ACU–250**, così come con **ARU–100** ripetitore del segnale radio.

AGD–100 è disponibile in 2 diversi colori: bianco (**AGD–100**) e marrone (**AGD–100 BR**)

- rivela la rottura per vetro regolare, laminato o temperato
- doppia anlisi evoluta del segnale
- sensibilità regolabile
- configurazione remota
- protezione tamper

SCHEDA TECNICA

Batteria	CR123A 3V
Durata della batteria (anni)	Tempo stimato 2 anni
Classe ambientale EN50130-5	II
Assorbimento di corrente massimo	18 mA
Assorbimento di corrente in stato di pronto	80 µA
Peso	52 g
Frequenza operativa	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Area di copertura del dispositivo	fino a 6 m
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 500 m m

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.