# DMP-100

## RIVELATORE DI FUMO E CALORE

Il rivelatore di fumo e calore raggruppa in un unico dispositivo la funzionalità di rivelazione di fumo visibile, di innalzamento rapido e superamento della soglia di temperatura. Grazie alla combinazione di tecnologie di rilevamento, il **DMP–100** può rilevare diverse fonti di incendio.

- disegno unico della camera ottica per accelerare la rivelazione del fumo
- incendi di prova rilevati: da TF–1 a TF–5 secondo la normativa EN54–7 e TF–1, TF–6 e TF–8 secondo la normativa ISO / TS 7240–9:2006
- rivelatore di calore classe A1R conforme alla normativa EN54–5
- filtro di precisione in acciaio inox
- segnalazione guasto – contaminazione della camera di misurazione
- semplice installazione nella base **DB–100**
- possibilità di collegare un indicatore di stato esterno



## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Dimensioni del box** | ø108 x 49 mm |
| **Temperatura di lavoro** | -25...+50 °C |
| **Tensione di alimentazione** | 10,5...26 V DC |
| **Peso** | 94 g |
| **Umidità massima** | 93±3% |
| **Classe secondo EN 54-5 (rilevatore termico)** | A1R |
| **Temperatura statica minima di richiamo dell'allarme** | 54 °C |
| **Temperatura statica massima di richiamo dell'allarme** | 65 °C |
| **Consumo di corrente a riposo** | 40 µA |
| **Corrente in allarme** | 23 mA |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.