# ACTIVA-5 BR

## BARRIERA AD INFRAROSSI ATTIVI CON 5 RAGGI (MARRONE)

Le barriere attive a infrarossi ACTIVA sono rivelatori avanzati di protezione perimetrale. Per il rilevamento delle violazioni delle aree protette, usano raggi infrarossi trasmessi in modo continuo tra il trasmettitore e il ricevitore. La gamma di funzionamento delle barriere, così come il loro aspetto estetico e materiali di alta qualità utilizzati, garantiscono che possano essere montati sia all'interno che all'esterno dell'edificio protetto.

I miglioramenti apportati all'elettronica e al software delle barriere ACTIVA di nuova generazione, nonché la loro struttura incapsulata, offrono un'elevata resistenza alle interferenze e alle condizioni ambientali difficili.

- trasmissione criptata e sincronizzata per impedire la sostituzione del trasmettitore
- potente processore ad alte prestazioni
- portata fino a 20 m (fino a 10 m all'aperto)
- installazione parallela od ortogonale mediante supporti
- indicazione ottica e acustica per facilitare l'installazione
- installabile all'esterno
- costruzione ermeticamente sigillata per la protezione di componenti sensibili all'acqua
- prestazioni eccellenti in condizioni esterne difficili (neve, pioggia, foglie che cadono, ecc.)
- migliorata resistenza alle interferenze elettriche
- Codice IP: IP44



## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Temperatura di lavoro** | -25...+55 °C |
| **Tensione nominale di alimentazione (±15%)** | 12 V DC |
| **Assorbimento di corrente in stato di pronto** | 40 mA |
| **Assorbimento di corrente massimo** | 50 mA |
| **Peso** | 1250 g |
| **Altezza** | 131 cm |
| **Profondità** | 26 mm |
| **Larghezza** | 25 mm |
| **Distanza tra il primo raggio e il bordo del laminato con la morsettiera - parte inferiore della barriera** | 148 mm |
| **Distanza tra l'ultimo raggio e il termine del laminato - parte superiore della barriera** | 125 mm |
| **Portata massima** | 20 m |
| **Lunghezza d'onda raggi emessi** | 950 nm |
| **Distanza tra il primo e il secondo raggio** | 245 mm |
| **Distanza tra i raggi successivi** | 265 mm |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.