GSM LT-2

MODULO GSM PER INTERFACCIA LINEA TELEFONICA



Il modulo **GSM LT–2** permette di usare il canale GSM per le funzioni di notifica telefonica vocale ed SMS e per l'invio di eventi alla vigilanza. Si interfaccia con le centrali SATEL e con quelle di altri produttori dotate di combinatore telefonico oppure grazie al colegamento alle uscite. La funzione CallerID fa sì che il numero del chiamante possa essere visualizzato

Caratteristiche e funzioni

- trasmissione dei segnali attraverso l'utilizzo della rete GSM
- conversione dei messaggi PAGER in SMS
- configurazione da remoto del modulo via GPRS
- configurazione da remoto delle centrali INTEGRA via GPRS
- funzione di "porta remota RS–232"
- aggiornamento da remoto del firmware del modulo
- 4 ingressi con possibilità di invio dei messaggi SMS/CLIP e dei codici evento alla stazione di vigilanza
- CallerID – Identificativo del chiamante

Applicazioni

- modulo di monitoraggio dedicato per le centrali INTEGRA
- ricevitore SMS per software di vigilanza **STAM**
- gateway GSM per le centrali telefoniche
- trasmissione SMS, GPRS, CSD dei codici evento alla stazione di vigilanza per qualsiasi centrale di allarme

SCHEDA TECNICA

Assorbimento di corrente medio (in stato di pronto) (±10%)	50 mA
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Peso	220 g

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.