GSM-4 PS

MODULO DI BACKUP PER LA LINEA TELEFONICA CON ALIMENTATORE APS–15



Caratteristiche e funzioni

- trasmissione dei segnali attraverso l'utilizzo della rete GSM
- conversione dei messaggi PAGER in SMS
- configurazione da remoto del modulo via GPRS
- configurazione da remoto delle centrali INTEGRA via GPRS
- funzione di "porta remota RS–232"
- aggiornamento da remoto del firmware del modulo
- supervisione della linea telefonica e conversione automatica su GSM in caso di guasto
- conversione dei segnali telefonici nei formati SMS, GPRS e CSD
- 4 ingressi con possibilità di invio dei messaggi vocali/SMS e dei codici evento alla stazione di vigilanza
- 3 uscite con possibilità di controllo remoto

Applicazioni:

- modulo di monitoraggio dedicato per le centrali INTEGRA
- ricevitore SMS per software di vigilanza **STAM**
- gateway GSM per le centrali telefoniche
- trasmissione SMS, GPRS, CSD dei codici evento alla stazione di vigilanza per qualsiasi centrale di allarme
- funzione messaggi vocali per qualsiasi centrale di allarme
- controllo remoto delle uscite

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.