CA-5 P

CENTRALE DI ALLARME

La centrale di allarme CA–5 è progettata per la sicurezza di piccole strutture che non richiedono future opzioni di espansione del sistema. La centrale può cooperare con moduli di comunicazione GSM / GPRS esterni.



- 5 zone:
  - scelta di configurazione: NC, NO, EOL, 2EOL/NC e 2EOL/NO
  - scelta di tipo di reazione
- 3 uscite (comprese 2 programmabili)
- porta RS–232 (TTL) – presa RJ
- combinatore telefonico PSTN integrato per segnalazione, messaggistica e upload / download remoto
- comando del sistema:
  - tastiera LCD o LED
- programmazione della centrale:
  - localmente (tastiera LCD/LED o il computer collegato alla porta RS–232)
  - remota (computer collegato tramite modem)
- codici:
  - 1 codice utente master
  - massimo 5 codici altri utenti
  - 1 codice installatore
- memoria eventi con possibilità di registrare fino a 255 eventi
- trasmissione alla stazione di vigilanza nel formato Contact ID e in alcuni altri formati
  - 2 numeri per centrali di vigilanza
- analisi avanzata del segnale telefonico:
  - rilevamento del tono conforme a TBR–21
  - funzione di richiamata telefonica
  - sequenza di chiamata programmabile
- modem interno 300 bps
- diagnostica automatica degli elementi di base del sistema
- alimentatore switching integrato:
  - controllo carica della batteria
  - test di carica della batteria
  - protezione da scarica profonda della batteria

SCHEDA TECNICA

Tensione nominale di alimentazione della centrale (±10%)	12 V DC
Dimensioni della scheda elettronica	147 x 70 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Assorbimento di corrente in stato di pronto	80 mA
Peso	150 g

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.