CSP-ETH

COMUNICAZIONE CON IL PANNELLO VIRTUALE

Il modulo server del pannello virtuale è stato progettato per monitorare a distanza lo stato di un sistema di rivelazione incendio serie **CSP–100** e **CSP–200**. Il modulo può verificare lo stato di un sistema CSP da qualsiasi luogo del mondo, tramite un computer dotato di un browser Internet. Questa soluzione facilita la diagnostica remota del sistema da parte del personale di manutenzione.

- funziona con centrali serie **CSP–200** e **CSP–100** e pannelli remoti serie **PSP–100** e **PSP–200**
- configurazione IP automatica tramite DHCP
- zalimentazione diretta dalla centrale
- il modulo ha una certificazione di costruzione Europea CPD per centrali (**CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204**, **CSP–208**) e una certificazione di costruzione domestica classe B



SCHEDA TECNICA

Dimensioni della scheda elettronica	60 x 50 mm
Temperatura di lavoro	-5...+40 °C
Assorbimento di corrente massimo	45 mA
Peso	24 g
Umidità massima	93±3%
Intervallo di temperatura per il trasporto	-25....+55 °C

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.