PK-01

MODULO DI CONTROLLO ACCESSI STAND–ALONE

Il modulo PK–01, serve al controllo delle porte, là dove si rivela conveniente utilizzare questa forma di accesso, pur non essendo necessario installare un sistema esteso. La possibilità di autorizzare l'accesso attraverso l'utilizzo di codici, oppure di tessere di prossimità, fanno sì che questa apparecchiatura si riveli estremamente versatile; è sufficiente collegare l'alimentazione da 12 V e la serratura elettromagnetica, per ottenere una configurazione pienamente funzionante.

- accesso con codice o tessera di prossimità
- gestione di 50 utenti
- configurazione del modulo attraverso la tastiera
- indicatori di stato LED
- retroilluminazione della tastiera per utilizzo in ambienti scarsamente illuminati
- relè di controllo per elettroserrature
- totalmente resinata per montaggio in esterni



SCHEDA TECNICA

Dimensioni	47 x 158 x 24 mm
Uscite di tipo OC	30 mA / 12 V DC
Uscite relè (carico resistivo)	2 A / 24 V DC
Classe ambientale EN50130-5	III
Umidità massima	93 ±3%
Assorbimento di corrente massimo	125 mA
Peso	297 g
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	105 mA
Temperatura di lavoro	-25...+55 °C

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.