B-4M

CONTATTO MAGNETICO PER CANCELLI E BASCULANTI (ALLOGGIAMENTO METALLICO)

I contatti magnetici sono elementi fondamentali di un sistema di protezione perimetrale. I contatti magnetici a tenuta stagna **B–4M** con alloggiamento in metallo sono progettati per l'installazione a vista. La guaina metallica protegge il cablaggio dai danni, rendendo questi contatti una soluzione perfetta per posizioni particolarmente vulnerabili ai tentativi di sabotaggio o all'esposizione meccanica. B–4M è progettato per l'installazione su basculanti o cancelli, con fissaggio a vite.



- montaggio a vista (fissaggio a vite)
- corpo ermeticamente sigillato in metallo, rinforzato
- cavo in guaina metallica

SCHEDA TECNICA

Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Peso	238 g
Umidità massima	93±3%
Distanza di lavoro	75 mm
Distanza di apertura	80 mm
Dimensioni del magnete	102 x 15 x 15 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Dimensioni dell'alloggiamento del reed	102 x 35 x 10 mm
Dimensioni della staffa	107 x 50 x 50 mm

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.