MMD-302

RILEVATORE MAGNETICO WIRELESS

Il rilevatore magnetico di apertura di porte e finestre, costituisce la "prima linea di difesa". Gestisce contatti a fune per tapparella e grazie a questo può essere usato per segnalare i tentativi di apertura degli avvolgibili protetti con contatti a fune. L'**MMD–302** rende possibile rivelare il pericolo prima ancora che l'intruso acceda nell'area protetta.

- compatible con centrali **MICRA** , **PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** come con **VERSA–MCU** and **MTX–300**
- eventuali trasmissioni radio da un rilevatore possono essere ritrasmesse da **MRU–300**
- due contatti reed per scelta del verso di installazione
- morsetti per connessione contatto esterno
- ottimizzazione consumo energetico per una lunga durata della batteria al litio CR123A
- protezione tamper contro l'apertura e la rimozione dalla superficie di montaggio



SCHEDA TECNICA

Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento di corrente massimo	27 mA
Peso	64 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batteria	CR123A 3V
Consumo di corrente in stato di pronto	80 µA
Durata della batteria (in modalità di risparmio energetico, anni)	Tempo stimato 3 annia
Classe ambientale EN50130-5	II
Sensibilità dell'ingresso supplementare NC	312 ms

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.