KNX-PS640

ALIMENTATORE KNX

L'alimentatore KNX–PS640 consente al bus KNX di essere alimentato con tensione di sistema (SELV). L'uscita con induttanza integrata consente di separare l'alimentazione dalla linea di comunicazione del bus KNX.

Caratteristiche:

- ampio intervallo di tensioni di ingresso: 195... 265 V CA (50/60 Hz)
- tensione di uscita per il bus: 28... 30 V CC
- protezione da cortocircuito per ingresso alimentazione CA.
- protezione da cortocircuito e sovraccarico per uscita di corrente continua
- Indicatori LED dello stato operativo dell'alimentatore
- installazione in quadri elettrici, su guida DIN (35 mm)



SCHEDA TECNICA

Grado di protezione IP	IP20
Tensione di alimentazione	195...265 V AC, 50-60 Hz
Massimo consumo di energia	1,5 W
Tensione di uscita nominale	30 V, 28...30 V SELV
Corrente di uscita	640 mA
Corrente segnalazione di sovraccarico	900 mA
Corrente di cortocircuito	1,3 A
Tempo di attesa	200 ms
Coppia massima di serraggio	0,5 N·m
Intervallo di temperatura per stoccaggio / trasporto	-25°C...+70°C
Numero di unità su guida DIN	4
Certificato di conformità	nr 324/14033/17
Sezione massima del filo	2,5 mm^2

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.