

# PRF-LCD

## LCD BEDIENDEEL VOOR PERFECTA ALARMSYSTEMEN

Het PRF-LCD

bediendeel is ontworpen voor dagelijks gebruik van de **PERFECTA** en **PERFECTA-IP** alarmsystemen. Het bediendeel voldoet aan de EN 50131 beveiligingseisen voor Grade 2. Grote toetsen, een LCD display en leds voor weergave van de systeem status, maken de bediening van het systeem gemakkelijk en duidelijk voor alle gebruikers. In aanvulling op de cijfertoetsen heeft het bediendeel ook onder de knoppen, drie inschakel modi voor het snel inschakelen van het systeem (dag, nacht, volledig) en voor het activeren van drie alarmen: Paniek, Brand, Medisch. Met zijn esthetisch uiterlijk, past het PRF-LCD bediendeel perfect bij het decor van uw interieur.

- Geschikt voor **PERFECTA**, **PERFECTA-IP** en **PERFECTA-T** alarmsystemen,
- Groot en eenvoudig leesbaar LCD display,
- Ledindicaties voor de status van het systeem en blokken,
- Snel activeren van de geselecteerde inschakel mode via de functie toetsen,
- PANIEK, BRAND, MEDISCHE alarmen te activeren vanaf het bediendeel,
- Toetsenbord en display achtergrondverlichting,
- Akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen,
- Indicatie bij geen communicatie met het alarmsysteem.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	139 x 124 x 22 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	30 mA
Maximaal verbruik	50 mA
Gewicht	246 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.