ISDN-MOD

ISDN TERMINAL ADAPTER

De ISDN–MOD communicatiemodule is een apparaat dat wordt gebruikt om het alarmsysteem met analoge telefoonkiezer aan te sluiten op de ISDN–lijn, zonder wijzigingen aan te brengen in de configuratie van het alarmsysteem of de meldkamer.

De ISDN–MOD kan dezelfde ISDN–lijn gebruiken als telefoons, faxapparaten en modems, dus is het niet nodig om extra kabels aan te leggen. Belangrijk is dat verbindingen die worden geïnitieerd door het alarmsysteem, hogere prioriteit kunnen krijgen ten opzichte van de rest van de transmissies. De module heeft een besturingsuitgang voor de ISDN–SEP seperator.

- voor het aansluiten van PSTN apparaten op het ISDN netwerk
- deelt het ISDN netwerk met andere apparaten (telefoons, fax machines, modems)
- optionele prioriteit voor alarm oproepen
- ondersteund point–to–point en point–to–multipoint mode configuraties
- externe modem functionaliteit voor **INTEGRA** systemen
- RS–232 poort voor uploaden/downloaden
- uitgang voor optionele lijnuitgang



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	+5...+35 °C
Voedingsvoltage	12 V DC
Maximaal verbruik	500 mA
Gewicht	1030 g

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.