B-1PT

OPBOUW MAGNEETCONTACT PIL VORMIG MET AANSLUITKLEMMEN (WIT)

Magneetcontacten worden gebruikt om het openen van deuren, ramen, enz. te detecteren.
Het **B–1PT** magneetcontact heeft een smal pil vormig ontwerp en is ontworpen voor opbouwmontage (zelfklevend). De contacten zijn voorzien van aansluitklemmen voor het vastschroeven van de bedrading. De contacten worden aangeboden in de kleurversies wit (**B–1PT**) en bruin (**B–1PT BR**).

- opbouw (zelfklevend)
- smalle gesloten pil vormige behuizing (28 x 10 x 6.5 mm)



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Gewicht	6 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Maak afstand	25 mm
Verbreek afstand	30 mm
Afmetingen magneet behuizing	28 x 10 x 6,5 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Afmetingen behuizing reedcontact	28 x 10 x 6,5 mm
Detectortype	NC
Max. schakelspanning	100 V
Maximaal laadvermogen	10 W
Maximale contactweerstand	200 Ω
Max. schakelstroom	500 mA

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.