INT-TSH2R-W

7” TOUCHSCREEN BEDIENINGSPANEEL

Het **INT–TSH2R** bedieningspaneel wordt gebruikt voor het programmeren en bedienen van de **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA, PERFECTA 64 M en PERFECTA–IP 64 M** alarmsystemen. Daarnaast is het compatibel met de **BE WAVE Hybrid** en **BE WAVE Wire** alarmsystemen.

Ideaal voor gebruikers die een fraaie en gemakkelijke bediening van het alarmsysteem en eventuele gebouwautomatisering wensen, inclusief toepassingen van het KNX–systeem.

Door het compacte formaat en een universeel design past het bedieningspaneel perfect bij een modern en meer traditioneel interieur.



Kenmerken:

- 7” capacitief glazen touchscreen met ondersteuning voor veegbewegingen
  - 1024x600 schermresolutie, 16,7 miljoen kleuren (true colour)
- Op meerdere niveaus door de gebruiker aanpasbare grafische interface
  - tot 24 aanvullende schermen
- Aanpasbare interfaceschermen
- Meer dan 20 vooraf ingestelde thema's
- Ondersteuning voor aangepaste thema's
- Widgets voor bediening van het bedieningspaneel, het alarmsysteem en automatiseringsapparatuur die zijn aangesloten op het alarmsysteem
- Systeembesturing via MACRO–functies, welke een hele reeks verschillende commando's activeren (inclusief commando's voor gebouwautomatisering)
- Snelle activering van PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- Integratie met de **INTEGRA** (INTEGRA Firmware 1.20 of hoger), **BE WAVE Hybrid, BE WAVE Wire**, **VERSA** (VERSA Firmware 1.10 of hoger), **PERFECTA 64 M** en **PERFECTA–IP 64 M** alarmsystemen
- Schermbeveiliging met opties om klok, datum, status van systeemcomponenten (zones, deuren, uitgangen) en temperaturen weer te geven
- Mogelijkheid om een diavoorstelling weer te geven (fotolijstfunctie)
- Weergave systeemstatus via notificaties in de taakbalk
- Ingebouwde MIFARE® proximity kaartlezer (13,56 MHz)
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 programmeerbare bedrade zones (alleen **INTEGRA** en **INTEGRA Plus**)
  - Ondersteunt NO en NC–detectoren, evenals rolluik– en trildetectoren;
  - Ondersteunt EOL, 2EOL en 3EOL configuratie (3EOL alleen **INTEGRA Plus**);
  - Programmering van end–of–line weerstandswaarden
- Ingebouwde luidspreker voor akoestische signalering
- Aanpassing van het volume van akoestische signalering
- Instelbare schermhelderheid met dag–/nachtmodus
- Ingebouwde microSD–kaartslot (voor het opslaan van afbeeldingen voor fotolijstjes, extra schermachtergronden en eigen belgeluiden bij zone activatie)
- Sabotagecontact dat reageert op het openen van de behuizing of verwijderen van de muur
- Verkrijgbaar in wit (**INT–TSH2R–W**) en zwart (**INT–TSH2R–B**)

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC ±15% V DC
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Stand-by verbruik	350 mA
Maximaal verbruik	475 mA
Gewicht	386 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Veiligheidsklasse conform de EN 50131	Grade 3
Ondersteunde geheugenkaarten	microSD, micro SDHC
Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte)	196 x 129 x 22 mm
Lezerfrequentie	13,553...13,567 MHz
Leesbereik voor de MC-DF3-2 gecodeerde kaart	tot 40 mm

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.