SO-MF3-B

MIFARE® PROXIMITY KAARTLEZER

De **CR–MF3** lezer kan werken als:

- Proximity kaartlezer in het **INTEGRA** alarmsysteem
- Proximity kaartklezer in het **BE WAVE Hybrid** en **BE WAVE Wire** alarmsysteem
- Proximity kaartlezer in het **ACCO NET** of **ACCO** toegangscontrolesysteem
- Proximity kaartlezer in systemen van andere fabrikanten (OSDP, Wiegand)
- Standalone deurbedieningsmodule



Kenmerken:

- Gebruikersidentificatie door MIFARE® proximity kaart
- Ingebouwde MIFARE proximity kaartlezer (13,56 MHz):
  - Ultralicht CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- Ondersteund OSDP–protocol (OSDP–protocol versie 2.2; RS–485 bus)
- Extra communicatie–interface
  - EM–Marin (werking in INTEGRA, ACCO NET of ACCO systeem)
  - Wiegand
- Programmering in het CR Soft programma of middels de **MC–SRV–8** service kaart
- Led indicatoren (4 stuks)
- Ingebouwde zoemer (volume instelbaar)
- Optische sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing en/of verwijderen van de wand
- Geschikt voor zowel binnen– als buiteninstallatie
- Verkrijgbaar in wit (**SO–MF3–W**) en zwart (**SO–MF3–B**)

Eigenschappen voor individuele bedrijfsmodi

Proximity kaartlezer in het INTEGRA alarmsysteem

- Vereiste aansluiting op de INT–R expander voor kaart– / chiplezers
- Functies geactiveerd door proximity kaart:
  - Inschakelen/uitschakelen en alarm annuleren in partitie
  - Deuropening
  - Bediening van 24. MONO–schakelaar en 25. BI schakelaar type uitgangen

Proximity kaartlezer in ACCO NET of ACCO systeem

- Vereiste aansluiting op toegangscontrolemodule ACCO–KP serie
- Functies geactiveerd door proximity kaart:
  - Deur openen
  - Blokkeren / deblokkeren van een deur

Proximity kaartlezer in systemen van andere fabrikanten

- Selectie van de communicatie–interface:
  - OSDP (RS–485 bus)
  - Wiegand

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.

Standalone deurbedieningsmodule

- Ondersteuning voor maximaal 128 proximity kaarten
- Functies geactiveerd door proximity kaart:
  - Deur openen
  - Blokkeren / deblokkeren van een deur
- Mogelijkheid om het aantal keren dat een kaart wordt gebruikt op te geven
- Relaisuitgang voor het aansturen van een elektrische stoot, elektromagnetisch slot of ander apparaat dat de deur activeert
- Ingang voor deurstatus
- Ingang voor request–to–exit

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-25 °C...+55 °C
Stand-by verbruik	63 mA
Gewicht	87 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	45 x 128 x 21 mm
Relaisuitgang (ohmse belasting)	1 A / 30 V DC
Lezerfrequentie	13,553...13,567 MHz
Leesbereik voor de MC-DF3-2 gecodeerde kaart	tot 55 mm

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.