# INT-KSG2R-B

## BEDIENINGSPANEEL MET TOUCH TOETSEN

Het **INT–KSG2R** bedieningspaneel met touch toetsen is ontworpen voor bediening en programmering van de **INTEGRA, INTEGRA Plus** en **PERFECTA 64 M** en **PERFECTA–IP 64 M** alarmsystemen.




Het is bedoeld voor wie houdt van een mooi design en tegelijkertijd het alarmsysteem en gebouwautomatisering wil bedienen op dezelfde manier als traditionele bedieningspanelen.

- geschikt voor **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** (INTEGRA firmware 1.21 of nieuwer), **PERFECTA 64 M** en **PERFECTA–IP 64 M** alarmsystemen
- ingebouwde **MIFARE®** proximity kaartlezer
- groot grafisch display met achtergrondverlichting
- schermbeveiliging met opties om klok, datum, status van systeemcomponenten (blokken, zones, uitgangen) en temperaturen weer te geven
- touch toetsenbord met achtergrondverlichting:
  - 12 toetsen voor gegevensinvoer
  - 4 functie toetsen (INTEGRA: voorkeurfunctie selectie; PERFECTA 64 M, PERFECTA–IP 64 M: inschakelen in verschillende modi/uitschakelen)
  - 3 alarm activatie toetsen (BRAND / AUX / PANIEK)
  - 4 toetsen voor het activeren van macro commando's
  - ondersteuning voor veegbewegingen (navigatie door het menu)
- systeembesturing via MACRO–functies, welke een hele reeks verschillende commando's activeren (inclusief commando's voor gebouwautomatisering)
- led systeem status indicaties
- ingebouwde piëzo–elektrische transducer voor akoestische signalering
- 2 programmeerbare bedrade zones (alleen **INTEGRA** en **INTEGRA Plus**):
  - ondersteunt NO en NC–detectoren, evenals rolluik– en trildetectoren;
  - ondersteunt EOL, 2EOL en 3EOL configuratie (3EOL alleen **INTEGRA Plus**);
  - programmering van end–of–line weerstandswaarden
- verbinding via RS–485 bus (firmware update via de bus)
- sabotagecontact dat reageert op het openen van de behuizing of verwijderen van de muur
- verkrijgbaar in wit (**INT–KSG2R–W**) en zwart (**INT–KSG2R–B**)

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| **Voeding (± 15%)** | 12 V DC |
| **Bedrijfstemperatuur** | -10°C...+55°C |
| **Stand-by verbruik** | 135 mA |
| **Maximaal verbruik** | 155 mA |
| **Gewicht** | 224 g |
| **Maximale luchtvochtigheid** | 93±3% |
| **Milieuklasse conform de EN50130-5** | II |
| **Veiligheidsklasse conform de EN 50131** | Grade 3 |
| **Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte)** | 132 x 129 x 17 mm |

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.