S-4 DG

S–4–DG



Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor omtrekbeveiliging. Deze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen en een alarm te genereren indien deze geopend worden. De S–4 is een opbouw magneetcontact is ontworpen voor opbouwmontage door deze met schroeven aan het raamkozijn, kozijn, enz. te bevestigen en bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en het magneet. Indien u een deel van de andere weg beweegt, verbreekt u het circuit waardoor dit als activering wordt gezien. Bovendien is het magneetcontact voorzien van een sabotagecontact en een extra aansluiting M voor eenvoudige installatie van de EOL–weerstand.

De S–4 is ontworpen om te werken met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC–ingangen, alsmede te gebruiken is in gebouw automatiseringssystemen. Deze voldoet aan de eisen van de **EN 50131–1** en **EN 50131–2–6** voor Grade 2.

Het magneetcontact is verkrijgbaar in drie kleurenversies: wit (**S–4**), bruin (**S–4 BR**) en donker grijs (**S–4 DG**).

- opbouw
- sabotagecontact met aansluitingen
- plastic behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage reedcontact	20 V DC
Max. geschakeld vermogen	20 mA
Afmetingen behuizing	58,5 x 16,5 x 15,2 mm
Bedrijfstemperatuur	-30...+55 °C
Gewicht	24 g
Maximale luchtvochtigheid	93 ±3%
Eindweerstand	150 Ω
Verwachte levensduur (20 V, 20 mA)	360 000
Materiaal contacten	Ru (Ruten)
Maak afstand	18 mm
Verbreek afstand	28 mm
Afmetingen reedcontact afstandshouder	58,5 x 16,5 x 3,3 mm
Afmetingen magneet behuizing	58,5 x 14,7 x 8,3 mm
Afmetingen magneet spacer	58,5 x 14,7 x 3 mm
Maximale contactweerstand	150 Ω

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.