DMP-100

HITTE EN ROOK MULTI–SENSOR DETECTOR

De Multi–sensor detector combineert in één apparaat de functionaliteit van zichtbare rookdetectie, temperatuurstijging en detectie bij het overschrijden van de temperatuur limiet. Dankzij deze combinatie van detectie technologieën, kan de **DMP–100** detector verschillende vormen van brand detecteren.

- unieke gewervelde kamer voor snelle rookdetectie
- test branden gedetecteerd: TF–1 naar TF–5 acc. naar EN54–7 en TF–1, TF–6 en TF–8 acc. naar ISO/TS 7240–9:2006
- A1R hitte detector conform de EN54–5
- roestvrijstalen precisie filter
- storing signalering – bevuiling van de meetkamer
- eenvoudige detector installatie op de **DB–100** sokkel
- mogelijkheid voor het aansluiten van een externe status indicator



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	ø108 x 49 mm
Bedrijfstemperatuur	-25...+50 °C
Voedingsvoltage	10,5...26 V DC
Gewicht	94 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Klasse conform de EN 54-5 (hitte sensor)	A1R
Minimale statische respons temperatuur	54 °C
Maximale statische respons temperatuur	65 °C
Stroomverbruik bij detectie	40 µA
Stroomverbruik bij een luid alarm	23 mA

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.