GSM-4

BACKUP COMMUNICATIE MODULE VOOR DE TELEFOONLIJN



De **GSM–4** communicatie module maakt het mogelijk om via het GSM–netwerk doormeldingen te versturen en berichten functies van alarmsystemen. Het voorziet in samenwerking met SATEL systemen als ook van derden via de telefoonkiezer aansluiting. De **GSM–4** module maakt doormelding. tekstberichten als ook spraakberichten functies mogelijk. Tevens kan deze op afstand worden bediend via tekstberichten, Clip en DTMF tonen

Eigenschappen en functies:

- transmissie van de telefoonkiezer over het GSM netwerk
- conversie van PAGER berichten naar SMS
- configuratie op afstand van de module via GPRS
- programmering op afstand van de alarmsystemen via GPRS – "remote RS–232 poort" functie
- update op afstand van de module software
- telefoonlijn supervisie en schakelt automatisch over naar GSM bij telefoonlijn uitval
- conversie van telefoon naar SMS, GPRS en CSD formaten
- 4 module ingangen met optie om spraak/SMS berichten te activeren en voor het activeren van gebeurtenissen naar de meldkamer
- 3 uitgangen met afstandsbediening optie

Applicaties:

- Speciale communicatie module voor INTEGRA alarmsystemen
- SMS ontvanger voor STAM meldkamer
- GSM poort voor telefooncentrales
- SMS, GPRS, CSD rapportage voor elk alarmsysteem
- spraakberichten voor elk alarmsysteem
- afstandsbediening van apparaten

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitgangsvermogen	50 mA
Nominaal voedingsvoltage (±15%)	12 V DC
Maximaal verbruik	250 mA
Gewicht	955 g

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.