

CA-10 BLUE-L

LCD BEDIENDEEL VOOR HET CA-10 ALARMSYSTEEM

Het CA-10 BLUE-L bediendeel wordt gebruikt voor de dagelijkse werking van systemen op basis van het CA-10 alarmsysteem. Tekstberichten die op het LCD display verschijnen en LED indicaties maken een precieze bepaling van de status van het alarmsysteem mogelijk. Ze informeren de gebruiker duidelijk over de uitgevoerde handeling, wat handig is bij het voorkomen van verwerkingsfouten. Het optreden van gedefinieerde gebeurtenissen kan ook akoestisch worden gesignaleerd. Bovendien bevinden zich op het toetsenbord respectievelijk gemarkeerde knoppen die kunnen worden gebruikt om de drie alarmen direct te activeren: PANIEK, BRAND en MEDISCH.

Het apparaat heeft 2 zones en een RS-232-interface, waarmee u de bediendeel opties eenvoudig kunt programmeren en namen en berichten kunt definiëren. Het LCD display en de toetsen hebben blauwe achtergrondverlichting voor comfortabel gebruik, zelfs bij weinig licht.

Het CA-10 BLUE bediendeel is verkrijgbaar in twee maten: **CA-10 BLUE-L** is een apparaat met een grotere behuizing en een groot LCD display, terwijl **CA-10 BLUE-S** compacter is en een klein display heeft.

- LED's voor blok en systeem status indicatie
- toetsen vasthouden optie voor PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- bediendeel en toetsen achtergrondverlichting
- buzzer voor akoestische signalering
- twee extra zones
- communicatie uitval indicatie
- RS-232 voor eenvoudige programmering van de bediendeel opties, namen en berichten



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	145 x 114 x 29 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	50 mA
Maximaal verbruik	170 mA



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.