B-1T

OPBOUW MAGNEETCONTACT MET SCHROEFAANSLUITINGEN (WIT)

Magneetcontacten vormen de basiselementen voor perimeter beveiliging en hun primaire taak is om pogingen van het openen van deuren en ramen te detecteren. De kleine **B–1T** magneetcontacten zijn ontworpen voor opbouwmontage en voorzien van schroefaansluitingen. Zij kunnen worden geschroefd aan een oppervlak. De contacten zijn verkrijgbaar in witte en bruine kleur versies.

- opbouw (geschroefd)
- medium formaat gesloten behuizing



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Gewicht	18 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Maak afstand	20 mm
Verbreek afstand	24 mm
Afmetingen magneet behuizing	65,5 x 11,1 x 13,6 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Afmetingen behuizing reedcontact	65,5 x 11,1 x 13,6 mm
Detectortype	NC
Max. schakelspanning	100 V
Maximaal laadvermogen	10 W
Maximale contactweerstand	150 Ω
Max. schakelstroom	500 mA

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.